

412363

Fecha de Alta

11-02-2015

Versao

3 - 27/04/2017

RESTORA IMPERMEAB.PAREDES INVISIBLE


FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

LINHA IMPERMEABILIZACION

DESCRIÇÃO E TIPO

Hidrofugante invisível a água, penetrante, Não altera o aspecto das superficies tratadas. impede a absorção da água, elevada transpirabilidade.

USOS

Exterior / Interior

Betão

revestimento exterior de tijolo

Bloco de betão

Pedra Natural

Aglomerado de cimento

Argamassas de cimento

PROPRIEDADES

Poder de penetração

Incolor

Hidrofugante de efeito rápido

Evita a formação de salitres (eflorcencias)

Aplicavel sobre superficies com pouca aderência dado a sua baixa tenção superficial

Evita a penetração da sujidade

Não deixa pelicula na superficie pelo que não altera o seu aspecto

Transpirável ao vapor de agua

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color RESTORA IMPERMEAB.PAREDES INVISIBLE

Acabamento Transparente

Peso especifico 0,97 ± 0,05 kg/l

Sólidos em volume 7 ± 1

Sólidos em peso 7 ± 1

Rendimento aprox. por demão 2-5 m²/L

Secagem tacto (20°C HR: 60%): 1 h

Repintado (20°C HR: 60%): Antes de secar a primeira demão

Cores Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Esperar até cura total (30 dias minimo). Não devem ficar restos de humidade.
2. Limpar o suporte de possiveis eflorcencias utilizando jacto abrasivo, assim como neutralizar as superficies alcalinas.
3. Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.
4. Emassar com massa para exteriores os defeitos do suporte. Secar em profundidade até que não fiquem restos de humidade.
5. Tratar com fungicida os suportes com fungos e deixar secar até que não existam restos de humidade.

Gesso, tijolos, betão descofrado, pedra natural e artificial, telhas, tijoleiras, fibrocimento ou estuques:

1. Esperar até que esteja totalmente seco sem restos de humidade.
2. Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.
3. Emassar com massa para exteriores os defeitos do suporte. Secar em profundidade até que não fiquem restos de

RESTORA IMPERMEAB.PAREDES INVISIBLE F

humidade.

4. Tratar com fungicida os suportes com fungos e deixar secar até que não existam restos de humidade.

Restauração e manutenção

1. Aplicar directamente sobre superficies minerais como as que são indicadas em " suportes novos ".
2. Eliminar totalmente as tintas velhas.
3. Esperar até que esteja totalmente seco sem restos de humidade.
4. Limpar o suporte de produtos estranhos e ou resíduos.
5. Aplicar sobre suportes bem limpos e secos.
6. Emassar com massa para exteriores os defeitos do suporte. Secar em profundidade até que não fiquem restos de humidade.
7. Tratar com fungicida os suportes com fungos e deixar secar até que não existam restos de humidade.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Aplicar como é fornecido. Não diluir.
- Aplicar de forma uniforme por toda a superficie, já que de contrário podem aparecer depois das chuvas manchas de humidade nas zonas onde o produto foi aplicado de forma defeituosa
- Aplicar sobre suportes TOTALMENTE secos.
- Aplicar entre 5 e 35°C.
- O numero de demãos depende da porosidade do suporte. Habitualmente são dadas 2 demãos, embora em casos extremos (suportes muito porosos), sejam necessárias mais demãos. Em superficies polidas pode ser suficiente 1 demão.
- Temos de ter atenção que ao tratar-se de um produto a água, não podemos aplicar sobre a demão anterior já seca, porque o polisiloxano da 1ª demão que está impregnado no suporte não permite ser novamente molhado e pode originar a formação de manchas na superficie, Deverá ser sempre aplicado humido sobre humido.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Ninguna
Rolo	Ninguna
Pistola air less	Ninguna
Pistola air mix	Ninguna
Pistola aerográfica	Ninguna
Turbo de baixa pressão	Ninguna

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Obra nova			
MAX	Restora Impermeabilizante Paredes		Restora Impermeabilizante Paredes
STD	Restora Impermeabilizante Paredes		Restora Impermeabilizante Paredes

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

412363

Fecha de Alta

11-02-2015

Versao

3 - 27/04/2017

RESTORA IMPERMEAB.PAREDES INVISIBLE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 10 L