

412413

Fecha de Alta

19-08-2014

Versao

4 - 13/07/2015

# RESTORA PINTURA PLASTICA INTERIOR



FAMILIA PINTURAS PLASTICAS

LINHA LINEA MATE

## DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta plástica acrílica de excelente aplicação, cobertura e rendimento. Boa brancura e resistência ao esfregamento. Não salpica. Exterior em climas benignos.

## USOS

Interior

Cartao e gesso

Mistura de gesso com cola. Tambem é conhecido por escayola em portugal

Cimento

Betão

Ladrilho

Bricolage

## PROPRIEDADES

Lavagem

Boa aplicabilidade

Não fica amarelo

Sem cheiro quando seca

Boa adérenca

Boa cobertura

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	RESTORA PINT.PLAST.INT.BLANCO ROTO
Acabamento	Mate
Rendimento aprox. por demão	11-13 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1 h. Lavado: 25-30 dias
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4 h
Cores	Blanco Roto, Gris Perla, Beige Cálido, Vainilla, Sand, Verde Jade, Azul Soft, Gris Glaciar, Lavanda, Café Creme
Lavabilidade	CLASE 3
Classificação	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Confome DTU 59.1

### Suportes novos

Betão:

1. Esperar até secado total (30 dias mínimo).
2. Limpar o suporte mediante chorro abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas, lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos e / ou resíduos.
6. Fixar os suportes débeis com Fijador.
7. Massilhar os defeitos do suporte.

Gesso:

1. Esperar até que esteja bem seco (max.20% humidade).
2. Eliminar produtos estranhos do suporte.
3. Eliminar eflorescencias.

# RESTORA PINTURA PLASTICA INTERIOR

Fecha de Alta

19-08-2014

Versao

4 - 13/07/2015

4. Regular as absorções do suporte com primário, Fijador ou uma demão diluída do produto.
5. Em superfícies polidas: lixar até abrir o poro.
6. Fixar os suportes débeis com Fijador.
7. Masilhar os defeitos do suporte.

## Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.
2. As superfícies brilhantes devem-se matizar, para assegurar uma boa aderência.
3. Nos suportes pintados deve –se comprovar a solidez e agarre da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de ser repintados.
4. Masilhar com massa os defeitos do suporte.
5. Tratar com fungicida os suportes com fungo.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Agitar o produto até a sua completa homogeneização.

Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira capa.

Acabar com uma ou mais capas ligeiramente diluídas até a cobertura total do suporte.

Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C nem em superfícies expostas a uma insolação forte.

### Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	5-20%
Rolo	5-20%
Pistola air less	5-30%
Pistola air mix	5-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	5-30%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Tintas antigas em mau estado</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Restora Pintura Plastica Interior	Restora Pintura Plastica Interior
<b>STD</b>	Restora Pintura Plastica Interior diluido		Restora Pintura Plastica Interior
<b>Tintas antigas em bom estado</b>			
<b>MAX</b>	Restora Pintura Plastica Interior muy diluido	Restora Pintura Plastica Interior diluido	Restora Pintura Plastica Interior
<b>STD</b>	Restora Pintura Plastica Interior diluido		Restora Pintura Plastica Interior
<b>Madeira</b>			
<b>MAX</b>	Selladora	Restora Pintura Plastica Interior diluido	Restora Pintura Plastica Interior
<b>STD</b>	Restora Pintura Plastica Interior diluido		Restora Pintura Plastica Interior
<b>construção</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Restora Pintura Plastica Interior diluido	Restora Pintura Plastica Interior
<b>STD</b>	Restora Pintura Plastica Interior diluido		Restora Pintura Plastica Interior

412413

Fecha de Alta

19-08-2014

Versao

4 - 13/07/2015

# RESTORA PINTURA PLASTICA INTERIOR

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

8 L