

# RESTORA ANTIMANCHAS BLANCO



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO  
LINHA ANTIHUMEDAD Y ANTIMANCHAS

## DESCRIÇÃO E TIPO

Pintura formulada para bloquear e isolar as manchas de fumo, humidades secas, lápis de cores, café... evitando assim a sua reaparição na medida em que também reveste a totalidade da superfície e contribui para um acabamento decorativo.

## USOS

Interior  
Cimento  
Gesso  
Betão  
Manchados de fumo, nicotina e óleo  
Fumo, Nicotina

## PROPRIEDADES

Aderência  
Anti manchas  
Aplicabilidade  
Poder de penetração  
Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica  
Regula a absorção  
Sem cheiro depois de seco

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	RESTORA ANTIMANCHAS BLANCO
Acabamento	Mate
Peso específico	1,49± 0,05 kg/l
Viscosidade	180 +/- 30 PO
Sólidos em volume	43± 1
Sólidos em peso	71± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 469,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	3-6 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 2-4 horas
Repintado	(20°C HR: 60%): mín 24 horas
Cores	Branco

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Argamassa de cimento:

- Esperar até ao endurecimento total (30 dias no mínimo).
- Esperar até estarem bem secos (max. 20% de humidade).
- O suporte deve estar sem produtos estranhos e/ou resíduos.
- Eliminar possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.
- Aplicar sobre suportes secos e sem pó.
- Aplicar a massa adequada nos possíveis defeitos do suporte.
- Apesar da sua boa aderência, em casos excepcionais é aconselhável dar uma capa de imprimação com um Fixador.

Madeiras novas:

# RESTORA ANTIMANCHAS BLANCO

Fecha de Alta

30-06-2015

Versao

4 - 28/03/2017

- O suporte deve estar sem produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo de humidade inferior a 20%.
- Aplicar sobre madeiras sãs, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas montagens e falhas de maquinação.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deve-se lixar previamente e eliminar o pó com uma escova ou com qualquer outro meio mecânico.
- Como tratamento fungicida preventivo, aconselhamos a aplicação de um fundo.

Ferro ou aço:

- Eliminar restos de óxido, desgordurar, sanear e dar uma capa de imprimação com imprimação Antioxidante ou Minio.

## Restauração e manutenção

- Eliminar a pintura velha mal aderida.
- Aplicar diretamente sobre suportes manchados com fumo, nicotina, gordura ou óleo.
- Em casos extremos, aconselhamos uma lavagem prévia com água quente e detergentes.
- Deixar secar e proceder ao processo de pintura.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Aplicar seguindo as normas marcadas no quadro de aplicação anexo.
- Restaurador Anti manchas, branco, demonstra excelentes resultados quando se aplica uma única mão, apesar disso, em casos excecionais é aconselhável duplicar o nº de capas.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a forte insolação.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidades relativas superiores ao 80%.

### Diluyente para diluição e limpeza

Disolvente sintéticos y grasos, Universal, Simil Aguarrás

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	al uso
Rolo	al uso
Pistola air less	10-25%
Pistola air mix	10-25%
Pistola aerográfica	10-25%
Turbo de baixa pressão	10-25%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira nova / velha interior</b>			
<b>MAX</b>	Imprimación poro abierto para madera	Restora Antimanchas Blanco	
<b>STD</b>	Restora Antimanchas Blanco		Restora Antimanchas Blanco
<b>Decoração do metal</b>			
<b>MAX</b>	Imprimación Antioxidante	Restora Antimanchas Blanco	
<b>STD</b>	Minio		Restora Antimanchas Blanco
<b>Pintura interior velha em bom estado</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Restora Antimanchas Blanco		Restora Antimanchas Blanco
<b>Pintura interior velha em mau estado</b>			
<b>MAX</b>		Restora Antimanchas Blanco	
<b>STD</b>	Fijador		Restora Antimanchas Blanco

# RESTORA ANTIMANCHAS BLANCO

Fecha de Alta

30-06-2015

Versao

4 - 28/03/2017

## Obra nova

<b>MAX</b>	Fijador	Restora Antimanchas Blanco	
<b>STD</b>	Restora Antimanchas Blanco		Restora Antimanchas Blanco

## Pinturas com manchas

<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Restora Antimanchas Blanco		Restora Antimanchas Blanco

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

4 L