

Fecha de Alta

28-05-2014

Versao

3 - 24/03/2017

**FAMILIA** DISOLVENTES**LINHA** DISOLVENTES**DESCRIÇÃO E TIPO**

Dissolvente especialmente concebido para regular a viscosidade e limpar ferramentas de Lacas e Esmaltes Nitrocelulósicos.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

PROPRIEDADES

Cheiro característico

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial

Atrasa a secagem inicial do produto, o que permite uma excelente nivelção

Elevada capacidade de diluição

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	RESTORA DISOLVENTE NITRO
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	Rápido

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

-Como regulador de viscosidade:

-Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.

-Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.

-Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

-Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.

-Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza**Metodo de aplicação****Diluição orientativa**

Fecha de Alta

28-05-2014

Versao

3 - 24/03/2017

SISTEMA**Processos por tipo de suporte****Primario****Intermédia****Acabamento****SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 L