

RESTORA DISOLVENTE UNIVERSAL



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Mistura de dissolventes que, tal como o seu nome indica, a tornam adequada para a limpeza da maior parte das tintas à base de dissolvente.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso

Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

Primários

Esmaltes secagem rápida

Tintas de borracha clorada

Lacas nitrocelulósicas pigmentadas e transparentes

Específico para aplicação à pistola

PROPRIEDADES

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial

Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas

Elevado poder de diluição

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color RESTORA DISOLVENTE UNIVERSAL

Peso específico 0,83± 0,05 kg/l

Sólidos em volume 0± 1

Sólidos em peso 0± 1

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto Meios

Cores Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

-Como regulador de viscosidade:

-Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.

-Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.

-A tabela aplica-se apenas os produtos fabricados pela Monto, especificamente recomendados para o uso indicado.

-Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

-Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.

-Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Fecha de Alta

28-05-2014

Versao

2 - 27/04/2017

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 L, 5 L