

Fecha de Alta

19-08-2014

Versao

2 - 27/04/2017

**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO**LINHA** QUITAPINTURAS**DESCRIÇÃO E TIPO**

Gel a água para eliminação de produtos texturados de alto PVC, fabricado com produtos atóxicos, não produz pó

USOS

Interior / Exterior

Obra

PROPRIEDADES

Aderência

Aplicabilidade

Suavidade de trabalho

Elevado tempo de trabalho

Elimina fácilmente os produtos por simples contacto e posterior eliminação com espátula

Elimina fácilmente os produtos degradados, sobre os quais se recomenda a sua aplicação

Sua aplicação não produz pó

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	RESTORA QUITAGOTELE
Peso específico	0,93± 0,05 kg/l
Viscosidade	55 +/- 10 SG
Sólidos em volume	8± 1
Sólidos em peso	8± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	Tempo de trabalho de 1/2 h a 3 h
Repintado	(20°C HR: 60%): 6 h
Cores	Gel rosado

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Não aplicavel

Restauração e manutenção

Não aplicavel

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

-Homogeneizar o produto lentamente utilizando uma espátula.

-Recomenda-se sobre suportes muito bem aderidos um desengorduramento prévio, poderá ser suficiente uma limpeza com água quente e sabão. Deixar secar.

-Aplicavel sobre suportes bem aderidos sem necessidade de abrir o poro dos mesmos.

-Realizar uma prova prévia sobre uma pequena superfície para verificar o seu comportamento. Em caso contrário consultar o

Fecha de Alta

19-08-2014

Versao

2 - 27/04/2017

nosso departamento de atençãso ao cliente (SAC).

-Antes de começar a repintura, recomenda-se uma adequada lavagem com água limpa e deixar secar.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação Diluição orientativa

Trincha	0
Rolo	0
Espátula	0

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermèdia	Acabamento
Temples e gotelès			
MAX		Restora Quitagotele	
STD	Restora Quitagotele		
Texturados a água			
MAX		Restora Quitagotele	
STD	Restora Quitagotele		
Tintas plàsticas para PVC			
MAX		Restora Quitagotele	
STD	Restora Quitagotele		

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

2.5 L